VANDER ELST
connecting solutions

Schurrer - WWTD-Apaled-27

Socket chantier LED 9W 2700K avec câblede connexion de 150 mm et pince à fiche

Douille chantier LED 9W 2700K avec câble de connexion de 150 mm et pince à ficheLuminaire de chantier comprenant une lampe LED installée en permanence avec 9W, 810 lm, 2700K, forme de lampe A60 60 x108 mm. Avec câble de raccordement de 15 cm, support et pince enfichable SLK3 pour un montage rapide et facile sans outils. ApaLED est suspendu et n'est PAS destiné à être installé dans des luminaires. Efficacité lumineuse: au moins 84 lm / W. Flux lumineux: minimum 750lm. Disponible en température de couleur: 2700K. Angle du faisceau: 170 °. Degré de protection: IP20. Le boîtier de la lampe est en aluminium, recouvert d'une couche de céramique électriquement isolante, le couvercle en polycarbonate incassable peut résister à des chutes jusqu'à 2,5 m. ApaLED convient à une utilisation à des températures de -20 à +40 ° C.

Code de l'article	WWTD-Apaled-27
GTIN	9120054360170
ETIM	EC000401 - Douille
Marque	Schurrer

Couleur	Noir
Douille	2G11
Matériau	Plastique

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

VANDER ELST
connecting solutions

Modèle	Support de lampe de plafond
Type de fixation	Montage à clipsage

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on