Schwabe - 10046

Câble au mettre,H07BQ-F 3G2,5 special chantier

Le câble de raccordement de Schwabe est doté d'une gaine isolante en caoutchouc et est recouvert de polyuréthane de couleur de sécurité orange. Il est résistant à l'huile, extrêmement résistant à l'usure et homologué pour des températures de -40 à 80 °C. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation sur les chantiers de construction et dans l'industrie, dans les zones sèches, humides et mouillées, dans les eaux industrielles, à l'extérieur et dans les zones agricoles et à risque d'incendie. Ils peuvent être utilisés en permanence à l'extérieur. Longueur : 1 mètre, épaisseur : 2,5 mm et 3 pôles.

Code de l'article	10046
GTIN	4011160100468
ETIM	EC000191 - Enrouleur de câble
Marque	Schwabe

Avec cadre porteur	Non
Avec protection thermique	Non
Classe de protection (IP)	IP44
Couleur	Orange

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Enroulement de câbles automatique	Non
Garnissage de câble	H07BQ-F
Matériau du boîtier	Plastique
Nombre de conducteurs	3
Section de conducteur (mm²)	2.5

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on