



Schwabe - 46342

Optiline projecteur LED du chantier, 100W, 9000lm, 3m H07RNF 3G1 + fiche, IP65

La lampe de chantier à LED 100W d'as Schwabe a une large plage d'éclairage, une faible consommation d'énergie et une faible génération de chaleur. Le raccordement s'effectue au moyen d'un tuyau en caoutchouc de 3 mètres. La lampe LED est équipée d'un cadre robuste et pliable et est donc idéale pour une utilisation mobile. La consommation d'énergie est inférieure à celle des projecteurs conventionnels, des projecteurs halogènes et des spots halogènes. Particulièrement adapté pour une utilisation en plein air, dans l'industrie et sur les chantiers.

Code de l'article	46342
GTIN	4011160463426
ETIM	EC000346 - Projecteur de chantier
Marque	Schwabe

Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65



Flux lumineux efficace (lm)	9000
Longueur du câble de raccordement (m)	3
Nombre de pôles	3
Puissance du système (W)	100
Section de conducteur (mm ²)	1
Source lumineuse	LED non interchangeable
Tension nominale (maximum) (V)	250
Tension nominale (minimum) (V)	230
Type de câblage	Avec câblage traversant
Type de raccordement	Borne à vis