Schwabe - 46351

Projecteur Led Optiline sur trepied 2x30W 2x2250lm 4000K IP65 3m H07RNF 3G1 + fiche

Le luminaire de chantier à LED 2x30W d'as Schwabe a une large plage d'éclairage, une faible consommation d'énergie et une faible génération de chaleur. Le raccordement s'effectue au moyen d'un tuyau en caoutchouc de 3 mètres et d'une prise de terre. Idéal pour une utilisation mobile. La consommation d'énergie est inférieure à celle des projecteurs conventionnels, des projecteurs halogènes et des spots halogènes. Particulièrement adapté pour une utilisation en plein air, dans l'industrie, sur les chantiers et à l'intérieur.

Code de l'article	46351
GTIN	4011160463518
ETIM	EC000346 - Projecteur de chantier
Marque	Schwabe

Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Flux lumineux efficace (lm)	2250

Longueur du câble de raccordement (m)	3
Nombre de pôles	3
Puissance du système (W)	60
Section de conducteur (mm^2)	1
Source lumineuse	LED non interchangeable
Température de couleur (maximum) (°K)	4000
Température de couleur (minimum) (°K)	4000
Tension nominale (maximum) (V)	250
Tension nominale (minimum) (V)	230
Type de câblage	Avec câblage traversant
Type de raccordement	Borne à vis