



Schwabe - 46426

Projecteur LED 20W, 1700lm, 4000K sur socle + grille, IP65

L'éclairage de construction à LED Schwabe a été spécialement développé pour une utilisation mobile ou stationnaire et comprend des LED SMD Samsung originales spécialement développées et une grille de protection. Par rapport au projecteur halogène, cette lampe de construction à LED consomme 90 % d'énergie en moins. Enfin, ce projecteur se caractérise par un très faible dégagement de chaleur et une durée de combustion de plus de 50 000 heures.

Code de l'article	46426
GTIN	4011160464263
ETIM	EC000346 - Projecteur de chantier
Marque	Schwabe

Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à la puissance de la lampe (maximum) (W)	20
Adapté à la puissance de la lampe (minimum) (W)	20

Avec support de trépied	Oui
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Couleur de la lumière	Blanc
Flux lumineux efficace (lm)	1500
Longueur du câble de raccordement (m)	1.5
Nombre de pôles	3
Puissance du système (W)	20
Section de conducteur (mm ²)	1.5
Source lumineuse	LED non interchangeable
Température de couleur (maximum) (°K)	4000
Température de couleur (minimum) (°K)	4000
Tension nominale (maximum) (V)	250
Tension nominale (minimum) (V)	230
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis