

Simon - KFH226USEC/72



IP66 Porte-mécanisme double avec couvercle de sécurité inox (2x UTE + 2x data RJ45)

Support de mécanisme composé d'un couvercle en acier inoxydable avec fermeture de sécurité et porte-module double K45 (2x UTE + 2x data RJ45 incl keystone). A utiliser en combinaison avec les boîtes d'encastrement doubles pour les sols pleins ou techniques.

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | KFH226USEC/72 |
| GTIN | 8421053335079 |
| ETIM | EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol (8_0_EC000024) |
| Marque | Simon |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Adapté à un double fond | Non |
| Adapté à un fond rentrant | Oui |
| Adapté à un nettoyage humide | Oui |
| Adapté à une utilisation extérieure | Oui |

| | |
|---|------------------|
| Adapté à une utilisation intérieure | Oui |
| Avec sortie de câble dans le couvercle | Non |
| Avec évidement pour revêtement de sol | Non |
| Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Convient aux sols dans salles informatiques | Oui |
| Couleur | Autre |
| Diamètre d'encastrement (mm) | |
| Diamètre externe (mm) | |
| Finition du couvercle | Rectangulaire |
| Installation sur du béton | Oui |
| Largeur dimension d'encastrement (mm) | |
| Longueur dimension d'encastrement (mm) | |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du couvercle | Acier inoxydable |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Nombre de boîtes d'encastrement | 2 |
| Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
| Numéro RAL | 0 |

Profondeur d'encastrement min.
(mm)

Profondeur de l'évidement du
revêtement de sol (mm)

Protection de surface du boîtier Non traité

Traitement de la surface du
couvercle Non traité