VANDER ELST
connecting solutions

Simon - VDESIMFB3

IP66 Kit boîte de sol en laiton avec prise et connection data, incl. boîte encastrée pour sol bétonné

Kit de boîte de sol composite avec indice de protection IP66. Ce kit se compose d'une prise à 2 pôles (16A) avec broche de terre, une connexion de données RJ45 cat6, un mécanisme de verrouillage avec couvercle en laiton et d'un boîtier de sol étanche IP66 pour les sols solides ou en béton. Dimensions 135x135x71mm. La boîte de sol protège également le câblage contre les dommages causés par les personnes et les objets. Cela vous permet de placer des meubles ou des machines sur cette boîte de sol sans inquiétude lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il s'agit d'un produit durable qui convient à un usage fréquent. Le couvercle est robuste, pratique et sûr à utiliser et protège contre les chocs latéraux. Indice de protection IP : IP66 en position fermée, IP20 en position ouverte. Résistance aux chocs IK : IK08 en position ouverte, peut résister à des chocs de 5 joules. Charge maximale par unité de surface : 12 kg/cm2 en position fermée, 4 kg/cm2 en position ouverte. Charge maximale totale : 1 000 kg en position fermée, 100 kg en position ouverte. Résistance à la chaleur : +70ºC (selon la norme IEC 60670). Trempe : +650ºC (selon la norme IEC 60670). Résistance d'isolation : >5 MOhm à 500 V. Rigidité diélectrique : intacte à 2000 V à 50 H pendant 1 minute.Unité porte-mécanisme en laiton sur socle thermoplastique thermoplastique sans halogène autoextinguible qui garantit l'absence de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas de dégagement de fumée.

Code de l'article	VDESIMFB3
GTIN	8421053314326
ETIM	-
Marque	Simon

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

VANDER ELST
connecting solutions