

Urmet - 1060/16

IPerCom Buitenpost Onyx Soft touch 10" scherm met digitale oproep

De Urmet Onyx 1060/16 is een geavanceerd IP-video-entreepaneel met een 10" touchscreen voor de IPerCom- en IPerCloud-systemen. Het toestel beschikt over HD-videocommunicatie, een geïntegreerde MIFARE-badgelezer, QR-code-, pincode- en 3D-gezichtsherkenningstoegang. Bovendien ondersteunt het twee-factor authenticatie (2FA) door verschillende identificatiemethoden te combineren voor een verhoogde beveiliging. Dankzij de robuuste glas- en aluminiumconstructie met beschermingsgraad IP66 en slagvastheid IK08 is het systeem geschikt voor residentiële en professionele toepassingen.Belangrijkste kenmerken:10" TFT-kleurentouchscreen met resolutie 800 × 1280 pixels.HD-camera met brede kijkhoek voor hoogwaardige videocommunicatie.Tweewegs audio- en videocommunicatie met compatibele Urmet-monitoren zoals VOG7 en MAX10.Geïntegreerde MIFARE Plus-badgelezer.Toegangsverlening via badge, pincode, QR-code en 3D-gezichtsherkenning.Ondersteuning voor twee-factor authenticatie (2FA) door verschillende identificatiemethoden te combineren, zoals badge + pincode of gezichtsherkenning + pincode, voor een verhoogd beveiligingsniveau.3D-gezichtsherkenning met liveness-detectie ter bescherming tegen fraude met foto's of afbeeldingen.Voeding via PoE (Power over Ethernet) of lokale voeding.Robuuste glas- en aluminiumconstructie in zwarte afwerking.Beschermingsgraad IP66 en slagvastheid IK08, geschikt voor intensief gebruik en blootstelling aan weersinvloeden.

Artikelcode	1060/16
GTIN	8021156074679
ETIM	EC000355 - Deurstation deurcommunicatie (8_0_EC000355)
Merk	Urmet

Bedrijfsmodus	Oproep-display
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte (mm)	175
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Diepte (mm)	12
Hoogte (mm)	393
Inbouwdiepte (mm)	50
Installatietechniek	Netwerktechnologie
Kleur	Zwart
Manueel richtbare camera	Nee
Materiaal front	Overig
Met afdekking	Ja
Met digitale deurcode	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met inductielus	Ja
Modulaire bouwwijze	Nee
Montagewijze	Inbouw
Openingshoek camera (°)	120
Slagvastheid	IK08
Vandaalbestendig	Ja

Voorzien van camera	Ja