



## Walther Werke - 560504P

Inbouwdoos schuin 63A 5P 110V 4h IP44

---

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | 560504P                                 |
| GTIN        | 4015609641888                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aansluittechniek                | Schroefklem |
| Aantal polen                    | 5           |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP44        |
| Contactmateriaal                | CuZn        |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 107         |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 100         |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 77          |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 63          |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Insteekrichting                                         | Afgeschuind           |
| Kenkleur                                                | Geel                  |
| Materiaal                                               | Kunststof             |
| Militaire uitvoering                                    | Nee                   |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)    |
| RAL-nummer                                              | 0                     |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | 110 V (50+60 Hz) geel |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 60                    |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 1000                  |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 1000                  |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                       |
| Uurstand (h)                                            | 4                     |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 85                    |