



## Walther Werke - 710110HT

### PROCON INTERIEUR FEMELLE BH

---

Code de l'article	710110HT
GTIN	4015609149629
ETIM	EC000438 - Bloc de contacts
Marque	Walther Werke
Poids brut (kg)	0.071
Poids net (kg)	0.071

---

Avec conducteur de protection	yes
Avec protection des fils	yes
Catégorie de surtension	III



Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V0
Courant assigné In (A)	16
Degré de pollution	3
Diamètre du contact à fiche (mm)	
Finition des contacts	Jack
Finition du raccordement électrique	Borne à vis
Hauteur (mm)	37
Insert de contact sans contact	yes
Largeur (mm)	64
Matériau de l'insert de connecteur	Thermoplastique
Matériau de l'insert de contact	Autre
Matériau du contact	Autres alliages de cuivre
Matériau du revêtement de contact	Argent
Nombre de contacts de commande	0
Nombre de contacts de puissance	10
Nombre de pôles	10
Nombre minimal de cycles d'insertion	500
Profondeur (mm)	34





Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable monofilaire (minimum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable multifilaire (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (minimum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	125
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Tension assignée (V)	500





Tension nominale de tenue  
aux chocs (kV)

6