



## Walther Werke - 710116HT

### PROCON BINNENWERK VROUWELIJ

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode       | 710116HT  |
| GTIN              | 4015609149636                                       |
| ETIM              | EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren |
| Merk              | Walther Werke                                       |
| Brutogewicht (kg) | 0.096   |
| Nettogewicht (kg) | 0.096   |

---

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
eendraads (maximum)  
(mm<sup>2</sup>)



|  |     |
|--|-----|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )                      |     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )    |     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )    |     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )                     | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )                     | 2.5 |
| Aantal polen   | 16  |
| Aantal stuurcontacten  | 0   |
| Aantal vermogenscontacten  | 16  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)   | 125 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)   | -40 |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0                      |
| Breedte (mm)   | 84.5                    |
| Contactinzetstuk zonder contacten                    | yes                     |
| Contactmateriaal                                     | Overig                  |
| Contactuitvoering                                    | Contrastekker (female)  |
| Diameter insteekcontact (mm)                         |                         |
| Diepte (mm)  | 34                      |
| Hoogte (mm)  | 37                      |
| Materiaal connectorinzetstuk                         | Thermoplast             |
| Materiaal contact                                    | Overige koperlegeringen |
| Materiaal contactcoating                             | Zilver                  |
| Met aardgeleider                                     | yes                     |
| Met draadbescherming                                 | yes                     |
| Min. aantal steekcycli                               | 500                     |
| Overspanningscategorie                               | III                     |
| Toegekende spanning (V)                              | 500                     |
| Toegekende stootspanning (kV)                        | 6                       |
| Toegekende stroom $I_n$ (A)                          | 16                      |
| Uitvoering elektrische aansluiting                   | Schroefaansluiting      |
| Verontreinigingsgraad                                | 3                       |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions