



Walther Werke - 71014801



PROC.BINNENW.VROUW SNIJC. B

Artikelcode	71014801
GTIN	4015609293933
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.135
Nettogewicht (kg)	0.135

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (maximum)
(mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²)	2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²)	2.5
Aantal polen	48
Aantal stuurcontacten	0
Aantal vermogenscontacten	24
Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0



Breedte (mm)	111
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	34.5
Hoogte (mm)	37
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	500
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	500
Toegekende stootspanning (kV)	6
Toegekende stroom In (A)	16
Uitvoering elektrische aansluiting	Insnijkleem-aansluiting
Verontreinigingsgraad	3

