



## Walther Werke - 710210HT

### PROCON BINNENWERK MANNELIJK

---

Artikelcode	710210HT
GTIN	4015609149681
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.067
Nettogewicht (kg)	0.067

---

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
eendraads (maximum)  
(mm<sup>2</sup>)



Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
eendraads (minimum) (mm<sup>2</sup>)

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede fijndraads  
met adereindhuls  
(maximum) (mm<sup>2</sup>)

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede fijndraads  
met adereindhuls (minimum)  
(mm<sup>2</sup>)

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede fijndraads  
zonder adereindhuls  
(maximum) (mm<sup>2</sup>) 2.5

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede fijndraads  
zonder adereindhuls  
(minimum) (mm<sup>2</sup>) 2.5

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
meerdraads (maximum)  
(mm<sup>2</sup>) 2.5

Aansluitbare  
geleiderdoorsnede  
meerdraads (minimum)  
(mm<sup>2</sup>) 2.5

Aantal polen 10

Aantal stuurcontacten 0

Aantal vermogenscontacten 10

Bedrijfstemperatuurbereik  
(maximum) (°C) 125

Bedrijfstemperatuurbereik  
(minimum) (°C) -40



Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte (mm)	64
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Pen
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	34
Hoogte (mm)	35
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	500
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	500
Toegekende stootspanning (kV)	6
Toegekende stroom $I_n$ (A)	16
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Verontreinigingsgraad	3



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions