



Walther Werke - 710773



Stifteinsatz B6 0,5-4mm², 20-12AWG

| | |
|-------------|---|
| Artikelcode | 710773 |
| GTIN | 4015609029341 |
| ETIM | EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren |
| Merk | Walther Werke |

Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads (maximum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
fijndraads met adereindhuls
(maximum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
fijndraads met adereindhuls
(minimum) (mm²)

| | |
|--|-------------------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²) | 4 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²) | 4 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²) | 4 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²) | 4 |
| Aantal polen | 6 |
| Aantal stuurcontacten | 0 |
| Aantal vermogenscontacten | 6 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 125 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -40 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
| Breedte (mm) | 51 |
| Contactinzetstuk zonder contacten | Nee |
| Contactmateriaal | Overig |
| Contactuitvoering | Pen |
| Diameter insteekcontact (mm) | |
| Diepte (mm) | 34 |
| Hoogte (mm) | 35 |
| Materiaal connectorinzetstuk | Thermoplast |
| Materiaal contact | Overige koperlegeringen |



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Materiaal contactcoating | Zilver |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met draadbescherming | Nee |
| Min. aantal steekcycli | 500 |
| Overspanningscategorie | III |
| Toegekende spanning (V) | 500 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 6 |
| Toegekende stroom In (A) | 16 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Verontreinigingsgraad | 3 |