



Walther Werke - 720415

PROCON BINNENWERK MANNELIJK

Artikelcode	720415
GTIN	4015609031535
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.029
Nettogewicht (kg)	0.029

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (maximum)
(mm²)**





**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (minimum)
(mm²)**

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads met
adereindhuls (maximum)
(mm²)**

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads met
adereindhuls (minimum)
(mm²)**

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads zonder
adereindhuls (maximum)
(mm²)** 2.5

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads zonder
adereindhuls (minimum)
(mm²)** 0.14

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads (maximum)
(mm²)** 2.5

**Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads (minimum)
(mm²)** 0.14

Aantal polen 15

Aantal stuurcontacten 0

**Aantal
vermogenscontacten** 0





Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte (mm)	55.5
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Pen
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	23
Hoogte (mm)	33
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	500
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	250
Toegekende stootspanning (kV)	4





VANDER ELST
connection solutions

Toegekende stroom In (A)	10
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3



Vander Elst NV-SA
Oostvaardijk 42,
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be

BE 0421.678.794
RPR/RPM Brussels