



## Walther Werke - 730206



### PROCON INTERIEUR MÂTLE BV 6P

---

Code de l'article	730206
GTIN	4015609032488
ETIM	EC000438 - Bloc de contacts
Marque	Walther Werke

---

Avec conducteur de protection	Oui
Avec protection des fils	Oui
Catégorie de surtension	III
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V0
Courant assigné In (A)	16
Degré de pollution	3
Diamètre du contact à fiche (mm)	



Finition des contacts	Broche
Finition du raccordement électrique	Borne à vis
Hauteur (mm)	37
Insert de contact sans contact	Non
Largeur (mm)	84.5
Matériau de l'insert de connecteur	Thermoplastique
Matériau de l'insert de contact	Autre
Matériau du contact	Autres alliages de cuivre
Matériau du revêtement de contact	Argent
Nombre de contacts de commande	2
Nombre de contacts de puissance	4
Nombre de pôles	6
Nombre minimal de cycles d'insertion	500
Profondeur (mm)	34
Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable monofilaire (minimum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable multifilaire (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5



Section de conducteur connectable multifilaire (minimum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> )	
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	125
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Tension assignée (V)	400
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	6