



Walther Werke - 750224

PROCON BINNENWERK MANNELIJK

Artikelcode	750224
GTIN	4015609149858
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.039
Nettogewicht (kg)	0.039

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (maximum)
(mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)



Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²)	0.14
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²)	0.14
Aantal polen	24
Aantal stuurcontacten	0
Aantal vermogenscontacten	0
Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0





Breedte (mm)	51
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Pen
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	34
Hoogte (mm)	35
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	500
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	250
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom In (A)	10
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3

