

## Walther Werke - FW111410CC

NEO Socle de prise mural 16A 4P 10h IP54 >50-500V avec pince à ressort et base pivotante

WALTHER CEE NEO Socle de prise mural 16A avec pince à ressort et socle pivotant, 4P 10h IP54 >50V 100-300Hz~ avec code couleur "vert". Boîtier en PA6 avec support de contact hautement résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour montage interne.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Code de l'article | FW111410CC                          |
| GTIN              | 4015609269464                       |
| ETIM              | EC001321 - Prise CEE (8_0_EC001321) |
| Marque            | Walther Werke                       |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Vert      |
| Encastrement isolé                                      | Non       |
| Entrée de câble                                         | Estampage |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |
| Modèle                                                  | Apparent  |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de pôles                    | 4                          |
| Numéro RAL                         | 0                          |
| Position de l'heure (h)            | 10                         |
| Technique de raccordement          | Borne sans vis             |
| Tension selon EN 60309-2           | 50-500 V (100-300 Hz) vert |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                 |
| Type de fixation                   | Fixation intérieure        |