

## Walther Werke - FW130307CC

### NEO wandstopcontact 32A 3P 7h IP54 500V met veerklem

WALTHER CEE NEO wandstopcontact 32A met veerklem, kleurringcodering "zwart", 3P 7h IP54 480V-500V~. Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. met een scheidbare M32-kabelinvoer aan de bovenkant en een scheidbare kabeldoorvoer M25 aan de achterkant voor interne montage

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Artikelcode | FW130307CC                                   |
| GTIN        | 4015609041640                                |
| ETIM        | EC001321 - CEE-stopcontact<br>(8_0_EC001321) |
| Merk        | Walther Werke                                |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Aansluittechniek       | Schroefloze klem     |
| Aantal polen           | 3                    |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                 |
| Contactmateriaal       | CuZn                 |
| Geïsoleerde montage    | Nee                  |
| IEC-stroomsterkte (A)  | 32                   |
| Kabelinvoer            | Kabelbuigbeveiliging |
| Kenkleur               | Zwart                |
| Materiaal              | Kunststof            |
| Militaire uitvoering   | Nee                  |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)         |
| RAL-nummer                                              | 0                          |
| Soort bevestiging                                       | Binnenliggende bevestiging |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | 500 V (50+60 Hz) zwart     |
| Uitvoering                                              | Opbouw                     |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                            |
| Uurstand (h)                                            | 7                          |