

## Walther Werke - FW131504CC

NEO Socle de prise mural 32A 5P 4h IP54 130V avec pince à ressort et socle pivotant

WALTHER CEE NEO Socle de prise mural 32A avec pince à ressort et socle pivotant, 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~ avec code couleur "jaune". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour le montage interne.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Code de l'article | FW131504CC                          |
| GTIN              | 4015609455393                       |
| ETIM              | EC001321 - Prise CEE (8_0_EC001321) |
| Marque            | Walther Werke                       |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                                  | IP54      |
| Couleur caractéristique                                    | Jaune     |
| Encastrement isolé                                         | Oui       |
| Entrée de câble                                            | Estampage |
| Finition militaire                                         | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                               | 32        |
| Intensité de courant UL/CSA<br>(finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                   | Plastique |
| Matériel de contact                                        | CuZn      |
| Modèle                                                     | Apparent  |
| Nombre de pôles                                            | 5         |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Numéro RAL                         | 0                      |
| Position de l'heure (h)            | 4                      |
| Technique de raccordement          | Borne sans vis         |
| Tension selon EN 60309-2           | 110 V (50+60 Hz) jaune |
| Traitement de surface des contacts | Non traité             |
| Type de fixation                   | Fixation intérieure    |