



## Walther Werke - FW13250618

NEO Socle de prise mural mini combi 32A 5P 6h IP54 400V + mono BE/FR, avec bornier push-in

CEE NEO Prise murale mini combi 32A 5P 6h 400V avec prise mono protégée par fusible conforme à la norme française/belge. Indice de protection IP54 et équipée d'un bornier à enfichage à 10 pôles. Boîtier en PA6 avec support de contact en PA66 très résistant à la chaleur. Avec pied pivotant et 3x entrées de câble M20/25 (en haut et en bas).

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Code de l'article | FW13250618                          |
| ETIM              | EC001321 - Prise CEE (8_0_EC001321) |
| Marque            | Walther Werke                       |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Classe de protection (IP) | IP54  |
| Couleur caractéristique   | Rouge |
| Encastrement isolé        | Non   |
| Entrée de câble           | Autre |
| Finition militaire        | Non   |

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Intensité de courant IEC (A)                               | 32                     |
| Intensité de courant UL/CSA<br>(finition UL souhaitée) (A) |                        |
| Matériau                                                   | Plastique              |
| Matériel de contact                                        | CuZn                   |
| Modèle                                                     | Apparent               |
| Nombre de pôles                                            | 5                      |
| Numéro RAL                                                 | 0                      |
| Position de l'heure (h)                                    | 6                      |
| Technique de raccordement                                  | Borne à fiche          |
| Tension selon EN 60309-2                                   | 400 V (50+60 Hz) rouge |
| Traitement de surface des<br>contacts                      | Non traité             |
| Type de fixation                                           | Autre                  |