



## Walther Werke - FW210511CC

### NEO Fiche One Touch 16A 5P 11h IP54 400

CEE NEO Fiche. Voltage 250/440V 60Hz~ avec anneau codage couleur rouge. Le système de verrouillage One-Touch innovant effectue deux étapes de travail en une. Les parties avant et arrière du connecteur sont reliées par un quart de tour et en même temps la décharge de traction interne est activée. Un retour acoustique confirme le verrouillage réussi. La décharge de traction est conçue de manière à ce que le retrait involontaire du câble soit impossible à tout moment. Cela garantit le plus haut niveau de sécurité et est unique au monde. Le système de cage à ressort (CAGE-CLAMP®) permet une connexion sans vis et gain de temps lors de l'assemblage. La technologie de connexion CAGE-CLAMP® de WAGO a été acceptée dans le monde entier avec toutes les approbations internationales majeures. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

Code de l'article	FW210511CC
GTIN	4015609059157
ETIM	EC000140 - Fiche CEE
Marque	Walther Werke

Classe de protection (IP)	IP54
Couleur caractéristique	Rouge
Direction d'enfichage	Droit
Entrée de câble	Douille de protection contre le ployage
Finition militaire	Non
Intensité de courant IEC (A)	16
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)	
Inverseur de phase	Non



Matériau	Plastique
Matériel de contact	CuZn
Nombre de pôles	5
Numéro RAL	0
Position de l'heure (h)	11
Technique de raccordement	Borne sans vis
Tension selon EN 60309-2	Autre
Traitement de surface des contacts	Non traité