# Walther Werke - FW210512CC

## NEO Fiche One Touch 16A 5P 12h IP54 1000V avec cages à  ressort

CEE NEO Fiche. Voltage jusqu'à 1000V~ avec anneau codage couleur gris. Le système de verrouillage One-Touch innovant effectue deux étapes de travail en une. Les parties avant et arrière du connecteur sont reliées par un quart de tour et en même temps la décharge de traction interne est activée. Un retour acoustique confirme le verrouillage réussi. La décharge de traction est conçue de manière à ce que le retrait involontaire du câble soit impossible à tout moment. Cela garantit le plus haut niveau de sécurité et est unique au monde. Le système de cage à ressort (CAGE-CLAMP®) permet une connexion sans vis et gain de temps lors de l'assemblage. La technologie de connexion CAGE-CLAMP® de WAGO a été acceptée dans le monde entier avec toutes les approbations internationales majeures. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | FW210512CC |
| GTIN | 4015609059911 |
| ETIM | EC000140 - Fiche CEE |
| Marque | Walther Werke |

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Couleur caractéristique | Gris |
| Direction d'enfichage | Droit |
| Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
| Finition militaire | Non |
| Intensité de courant IEC (A) | 16 |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) | |
| Inverseur de phase | Non |

| | |
|---|---|
| Matériau | Plastique |
| Matériel de contact | CuZn |
| Nombre de pôles | 5 |
| Numéro RAL | 0 |
| Position de l'heure (h) | 12 |
| Technique de raccordement | Borne sans vis |
| Tension selon EN 60309-2 | Après transformateur d'isolement |
| Traitement de surface des contacts | Non traité |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on