

## Walther Werke - FW410305CC

### NEO Prise murale droite 16A 3P 5h IP54 1000V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale droite 16A avec pince à ressort, 3P 5h IP54 277V 60Hz avec code couleur "gris". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 75x75mm. Dimensions de montage 60x60mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW410305CC                       |
| GTIN              | 4015609083008                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Gris  |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 60    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 60    |
| Direction d'enfichage                | Droit |
| Finition militaire                   | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)    | 60    |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)    | 60    |
| Intensité de courant IEC (A)         | 16    |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Matériau                              | Plastique      |
| Matériel de contact                   | CuZn           |
| Nombre de pôles                       | 3              |
| Numéro RAL                            | 0              |
| Position de l'heure (h)               | 5              |
| Technique de raccordement             | Borne sans vis |
| Tension assignée (maximum) (V)        | 690            |
| Tension assignée (minimum) (V)        | 690            |
| Tension selon EN 60309-2              | Autre          |
| Traitement de surface des contacts    | Non traité     |
| Écart horizontal entre les trous (mm) | 47             |
| Écart vertical entre les trous (mm)   | 47             |