

## Walther Werke - FW410306CA

NEO Opbouw stopcontact Recht 16A 3P 6h IP54 230V met veerklem, afsluitbaar

WALTHER CEE NEO Opbouw stopcontact Recht 16A met veerklem, 3P 6h IP54 200-250V~ met kleurringcodering "blauw" afsluitbaar. Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van PA66-materiaal Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensmaat 75x75mm. Montageafmeting 60x60mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW410306CA                              |
| GTIN        | 4015609134793                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 3                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 60               |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 60               |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 47               |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 16               |
| Insteekrichting                 | Recht            |
| Kenkleur                        | Blauw            |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                        |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)         |
| RAL-nummer                                              | 0                          |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 60                         |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                         |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                        |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                        |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                            |
| Uurstand (h)                                            | 6                          |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 47                         |