

## Walther Werke - FW410412CC

### NEO Prise murale droite 16A 4P 12h IP54 1000V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Prise murale droite 16A avec connexion à vis, 4P 12h IP54 après transformateur d'isolation avec code couleur "gris". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 75x75mm. Dimensions de montage 60x60mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW410412CC                       |
| GTIN              | 4015609270118                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Gris      |
| Dimension de bride, horizontale (mm)                    | 75        |
| Dimension de bride, verticale (mm)                      | 75        |
| Direction d'enfichage                                   | Droit     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre de pôles                          | 4                                |
| Numéro RAL                               | 0                                |
| Position de l'heure (h)                  | 12                               |
| Technique de raccordement                | Borne sans vis                   |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)        | 690                              |
| Tension assignée (minimum) (V)           | 690                              |
| Tension selon EN 60309-2                 | Après transformateur d'isolement |
| Traitement de surface des<br>contacts    | Non traité                       |
| Écart horizontal entre les trous<br>(mm) | 60                               |
| Écart vertical entre les trous<br>(mm)   | 60                               |