

## Walther Werke - FW412303SK

### NEO Opbouw stopcontact Recht 16A 3P 3h IP54 1000V met schroefaansluiting

WALTHER CEE NEO Opbouw stopcontact Recht 16A met schroefaansluiting, 3P 3h IP54 >50-250V DC met kleurringcodering "grijs". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 60x60mm. Montageafmeting 47x47mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW412303SK                              |
| GTIN        | 4015609084128                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aansluittechniek                | Schroefklem |
| Aantal polen                    | 3           |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54        |
| Contactmateriaal                | CuZn        |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 60          |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 60          |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 47          |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 16          |
| Insteekrichting                 | Recht       |
| Kenkleur                        | Grijs       |
| Materiaal                       | Kunststof   |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld) |
| RAL-nummer                                              | 0                  |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | >250 V DC grijs    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 1000               |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 1000               |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                    |
| Uurstand (h)                                            | 3                  |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 47                 |