

## Walther Werke - FW430306SK

### NEO Prise murale droite 32A 3P 6h IP54 230V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Prise murale droite 32A avec connexion à vis, 3P 6h IP54 200-250V~ avec code couleur "bleu". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Taille de la bride 80x80mm. Dimension de montage 60x60mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW430306SK                       |
| GTIN              | 4015609456413                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Bleu  |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 80    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 80    |
| Direction d'enfichage                | Droit |
| Finition militaire                   | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)    | 60    |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)    | 60    |
| Intensité de courant IEC (A)         | 32    |

Intensité de courant UL/CSA  
(finition UL souhaitée) (A)

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Matériau                                 | Plastique                 |
| Matériel de contact                      | CuZn                      |
| Nombre de pôles                          | 3                         |
| Numéro RAL                               | 0                         |
| Position de l'heure (h)                  | 6                         |
| Technique de raccordement                | Borne à vis               |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)        | 1000                      |
| Tension assignée (minimum) (V)           | 1000                      |
| Tension selon EN 60309-2                 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
| Traitement de surface des<br>contacts    | Non traité                |
| Écart horizontal entre les trous<br>(mm) | 60                        |
| Écart vertical entre les trous<br>(mm)   | 60                        |