

## Walther Werke - FW431401CC

### NEO Opbouw stopcontact Recht 32A 4P 1h IP54 1000V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouw stopcontact Recht 32A met veerklem, 4P 1h IP54 voor spanning tot 1000V~ met kleurringcodering "grijs". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmetingen 86x86mm. Montageafmeting 69,5x69,5mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW431401CC                              |
| GTIN        | 4015609457472                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 4                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 69.5             |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 32               |
| Insteekrichting                 | Recht            |
| Kenkleur                        | Grijs            |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld) |
| RAL-nummer                                              | 0                  |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | Overig             |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 60                 |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 60                 |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                    |
| Uurstand (h)                                            | 1                  |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 69.5               |