

## Walther Werke - FW431505CC

### NEO Opbouw stopcontact Recht 32A 5P 5h IP54 500V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouw stopcontact Recht 32A met veerklem, 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~ met kleurringcodering "zwart". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 86x86mm. Montageafmeting 69,5x69,5mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW431505CC                              |
| GTIN        | 4015609298037                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 5                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 69.5             |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 32               |
| Insteekrichting                 | Recht            |
| Kenkleur                        | Zwart            |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                        |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)         |
| RAL-nummer                                              | 0                          |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 600-690 V (50+60 Hz) zwart |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 60                         |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                         |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                        |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                        |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                            |
| Uurstand (h)                                            | 5                          |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 69.5                       |