

## Walther Werke - FW431510SK

### NEO Prise murale droite 32A 5P 10h IP54 >50-500V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Prise murale droite 32A avec connexion à vis, 5P 10h IP54 >50V 100-300Hz avec code couleur "vert". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 86x86mm. Dimensions de montage 69.5x69.5mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW431510SK                       |
| GTIN              | 4015609298129                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Vert      |
| Dimension de bride, horizontale (mm)                    | 86        |
| Dimension de bride, verticale (mm)                      | 86        |
| Direction d'enfichage                                   | Droit     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 32        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de pôles                       | 5                          |
| Numéro RAL                            | 0                          |
| Position de l'heure (h)               | 10                         |
| Technique de raccordement             | Borne à vis                |
| Tension assignée (maximum) (V)        | 1000                       |
| Tension assignée (minimum) (V)        | 1000                       |
| Tension selon EN 60309-2              | 50-500 V (100-300 Hz) vert |
| Traitement de surface des contacts    | Non traité                 |
| Écart horizontal entre les trous (mm) | 69.5                       |
| Écart vertical entre les trous (mm)   | 69.5                       |