

## Walther Werke - FW510303CC

### NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A 3P 3h IP54 1000V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A met veerklem, 3P 3h IP54 >50-250V DC met kleurringcodering "grijs". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 86x86mm. Montageafmeting 69,5x69,5mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW510303CC                              |
| GTIN        | 4015609085002                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 3                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 86               |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 69.5             |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 16               |
| Insteekrichting                 | Afgeschuind      |
| Kenkleur                        | Grijs            |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld) |
| RAL-nummer                                              | 0                  |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | >250 V DC grijs    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                    |
| Uurstand (h)                                            | 3                  |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 69.5               |