Walther Werke - FW510503SK

NEO Prise encastrée inclinée 16A 5P 3h IP54 400 440V avec connexion à vis

CEE NEO Socle de prise encastré. Voltage 224/380V - 250/440V~ avec anneau codage couleur rouge. Une protection des doigts selon BGV A3. Dimensions plastron 86x86mm. L'utilisation de vis Torx sur le contact assure une transmission optimale de la puissance et une plus longue durée de vie des têtes de vis. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

Code de l'article	FW510503SK
GTIN	4015609056729
ETIM	EC001317 - Prise à rapporter CEE
Marque	Walther Werke

Classe de protection (IP)	IP54
Couleur caractéristique	Rouge
Dimension de bride, horizontale (mm)	75
Dimension de bride, verticale (mm)	75
Direction d'enfichage	Coudé
Finition militaire	Non
Fréquence assignée (maximum) (Hz)	60
Fréquence assignée (minimum) (Hz)	50
Intensité de courant IEC (A)	16

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)	
Matériau	Plastique
Matériel de contact	CuZn
Nombre de pôles	5
Numéro RAL	0
Position de l'heure (h)	3
Technique de raccordement	Borne à vis
Tension assignée (maximum) (V)	1000
Tension assignée (minimum) (V)	1000
Tension selon EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz) rouge
Traitement de surface des contacts	Non traité
Écart horizontal entre les trous (mm)	60
Écart vertical entre les trous (mm)	60