

## Walther Werke - FW511509CC

### NEO Prise murale coudée 16A 5P 9h IP54 230V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec pince à ressort, 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V~ avec code couleur "bleu". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimensions de la bride 86x86mm. Dimensions de montage 69.5x69.5mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW511509CC                       |
| GTIN              | 4015609457892                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Bleu  |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 86    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 86    |
| Direction d'enfichage                | Coudé |
| Finition militaire                   | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)    | 60    |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)    | 60    |
| Intensité de courant IEC (A)         | 16    |

Intensité de courant UL/CSA  
(finition UL souhaitée) (A)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau                                 | Plastique             |
| Matériel de contact                      | CuZn                  |
| Nombre de pôles                          | 5                     |
| Numéro RAL                               | 0                     |
| Position de l'heure (h)                  | 9                     |
| Technique de raccordement                | Borne sans vis        |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)        | 690                   |
| Tension assignée (minimum) (V)           | 690                   |
| Tension selon EN 60309-2                 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
| Traitement de surface des<br>contacts    | Non traité            |
| Écart horizontal entre les trous<br>(mm) | 69.5                  |
| Écart vertical entre les trous<br>(mm)   | 69.5                  |