

Walther Werke - FW512302CC

NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A 4P 2h IP54 >50-500V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A met veerklem, 3P 2h IP54 >50V 300-500Hz met kleurringcodering "groen". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 60x60mm. Montageafmeting 47x47mm

Artikelcode	FW512302CC
GTIN	4015609110902
ETIM	EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw
Merk	Walther Werke

Aansluittechniek	Schroefloze klem
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Contactmateriaal	CuZn
Flensmaat verticaal (mm)	60
Flensmaat verticaal (mm)	60
Horizontale boorgatafstand (mm)	47
IEC-stroomsterkte (A)	16
Insteekrichting	Afgeschuind
Kenkleur	Groen
Materiaal	Kunststof

Militaire uitvoering	Nee
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
RAL-nummer	0
Spanning vlg. EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) groen
Toegekende frequentie (maximum) (Hz)	500
Toegekende frequentie (minimum) (Hz)	300
Toegekende spanning (maximum) (V)	690
Toegekende spanning (minimum) (V)	690
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	
Uurstand (h)	2
Verticale boorgatafstand (mm)	47