

## Walther Werke - FW512311SK

### NEO Prise murale coudée 16A 4P 11h IP54 1000V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec connexion à vis, 3P 11h IP54 pour tension jusqu'à 1000V~ avec code couleur "gris". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V§ Taille de la bride 60x60mm. Dimensions de montage 47x47mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW512311SK                       |
| GTIN              | 4015609111299                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Gris      |
| Dimension de bride, horizontale (mm)                    | 60        |
| Dimension de bride, verticale (mm)                      | 60        |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nombre de pôles                       | 3           |
| Numéro RAL                            | 0           |
| Position de l'heure (h)               | 11          |
| Technique de raccordement             | Borne à vis |
| Tension assignée (maximum) (V)        | 1000        |
| Tension assignée (minimum) (V)        | 1000        |
| Tension selon EN 60309-2              | Autre       |
| Traitement de surface des contacts    | Non traité  |
| Écart horizontal entre les trous (mm) | 47          |
| Écart vertical entre les trous (mm)   | 47          |