

## Walther Werke - FW513302CC

NEO Prise murale coudée 16A 3P 2h IP54 >50-500V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec pince à ressort, 3P 2h IP54 >50V 300-500Hz avec code couleur "vert". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimension de la bride 77.5x90mm. Dimension de montage 45x78mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW513302CC                       |
| GTIN              | 4015609085224                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP54  |
| Couleur caractéristique              | Vert  |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 90    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 77.5  |
| Direction d'enfichage                | Coudé |
| Finition militaire                   | Non   |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)    | 500   |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)    | 300   |
| Intensité de courant IEC (A)         | 16    |

Intensité de courant UL/CSA  
(finition UL souhaitée) (A)

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériau                                 | Plastique                   |
| Matériel de contact                      | CuZn                        |
| Nombre de pôles                          | 3                           |
| Numéro RAL                               | 0                           |
| Position de l'heure (h)                  | 2                           |
| Technique de raccordement                | Borne sans vis              |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)        | 690                         |
| Tension assignée (minimum) (V)           | 690                         |
| Tension selon EN 60309-2                 | 50-500 V (>300-500 Hz) vert |
| Traitement de surface des<br>contacts    | Non traité                  |
| Écart horizontal entre les trous<br>(mm) | 78                          |
| Écart vertical entre les trous<br>(mm)   | 45                          |