

## Walther Werke - FW513310CC

### NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A 3P 10h IP54 >50-500V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A met veerklem, 3P 10h IP54 >50V 100-300hz met kleurringcodering "groen". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 77,5x90mm. Montageafmeting 45x78mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW513310CC                              |
| GTIN        | 4015609085446                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 3                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 77.5             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 90               |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 78               |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 16               |
| Insteekrichting                 | Afgeschuind      |
| Kenkleur                        | Groen            |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                         |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)          |
| RAL-nummer                                              | 0                           |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 50-500 V (100-300 Hz) groen |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                         |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                         |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                             |
| Uurstand (h)                                            | 10                          |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 45                          |