

## Walther Werke - FW513401CC

### NEO Prise murale coudée 16A 4P 1h IP54 1000V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Prise murale coudée 16A avec pince à ressort, 4P 1h IP54 pour tension jusqu'à 1000V~ avec code couleur "gris". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimension de la bride 77.5x90mm. Dimension de montage 45x78mm

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FW513401CC                       |
| GTIN              | 4015609273621                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | Walther Werke                    |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Gris      |
| Dimension de bride, horizontale (mm)                    | 90        |
| Dimension de bride, verticale (mm)                      | 77.5      |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Matériau                                                | Plastique |
| Matériel de contact                                     | CuZn      |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Nombre de pôles                          | 4              |
| Numéro RAL                               | 0              |
| Position de l'heure (h)                  | 1              |
| Technique de raccordement                | Borne sans vis |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)        | 690            |
| Tension assignée (minimum) (V)           | 690            |
| Tension selon EN 60309-2                 | Autre          |
| Traitement de surface des<br>contacts    | Non traité     |
| Écart horizontal entre les trous<br>(mm) | 78             |
| Écart vertical entre les trous<br>(mm)   | 45             |