

Walther Werke - FW513504CC

NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A 5P 4h IP54 130V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 16A met veerklem, 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~ met kleurringcodering "geel". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 77,5x90mm. Montageafmeting 45x78mm

Artikelcode	FW513504CC
GTIN	4015609052714
ETIM	EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw
Merk	Walther Werke

Aansluittechniek	Schroefloze klem
Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Contactmateriaal	CuZn
Flensmaat verticaal (mm)	77.5
Flensmaat verticaal (mm)	90
Horizontale boorgatafstand (mm)	78
IEC-stroomsterkte (A)	16
Insteekrichting	Afgeschuind
Kenkleur	Geel
Materiaal	Kunststof

Militaire uitvoering	Nee
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
RAL-nummer	0
Spanning vlg. EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) geel
Toegekende frequentie (maximum) (Hz)	60
Toegekende frequentie (minimum) (Hz)	50
Toegekende spanning (maximum) (V)	690
Toegekende spanning (minimum) (V)	690
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	
Uurstand (h)	4
Verticale boorgatafstand (mm)	45