

## Walther Werke - FW533304CC

### NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A 3P 4h IP54 130V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A met veerklem, 3P 4h IP54 100-130V~ met kleurringcodering "geel". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmetingen 115x115mm. Montageafmeting 98x72mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW533304CC                              |
| GTIN        | 4015609460878                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Aansluittechniek                | Schroefloze klem |
| Aantal polen                    | 3                |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54             |
| Contactmateriaal                | CuZn             |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 115              |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 115              |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 72               |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 32               |
| Insteekrichting                 | Afgeschuind      |
| Kenkleur                        | Geel             |
| Materiaal                       | Kunststof        |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                   |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)    |
| RAL-nummer                                              | 0                     |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 110 V (50+60 Hz) geel |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 50                    |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                   |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                   |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                       |
| Uurstand (h)                                            | 4                     |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 98                    |