

Walther Werke - FW533409CC

NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A 4P 9h IP54 230V met veerklem

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A met veerklem, 4P 9h IP54 200-250V~ met kleurringcodering "blauw". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 115x115mm. Montageafmeting 98x72mm

Artikelcode	FW533409CC
GTIN	4015609461295
ETIM	EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw
Merk	Walther Werke

Aansluittechniek	Schroefloze klem
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Contactmateriaal	CuZn
Flensmaat verticaal (mm)	115
Flensmaat verticaal (mm)	115
Horizontale boorgatafstand (mm)	72
IEC-stroomsterkte (A)	32
Insteekrichting	Afgeschuind
Kenkleur	Blauw
Materiaal	Kunststof

Militaire uitvoering	Nee
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
RAL-nummer	0
Spanning vlg. EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blauw
Toegekende frequentie (maximum) (Hz)	50
Toegekende frequentie (minimum) (Hz)	50
Toegekende spanning (maximum) (V)	690
Toegekende spanning (minimum) (V)	690
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	
Uurstand (h)	9
Verticale boorgatafstand (mm)	98