

## Walther Werke - FW533506SK

### NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A 5P 6h IP54 400-440V met schroefaansluiting

WALTHER CEE NEO Opbouwstopcontact Schuin 32A met schroefaansluiting, 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ met kleurringcodering "rood". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmetingen 115x115mm. Montageafmeting 98x72mm

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikelcode | FW533506SK                              |
| GTIN        | 4015609461417                           |
| ETIM        | EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw |
| Merk        | Walther Werke                           |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aansluittechniek                | Schroefklem |
| Aantal polen                    | 5           |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP54        |
| Contactmateriaal                | CuZn        |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 115         |
| Flensmaat verticaal (mm)        | 115         |
| Horizontale boorgatafstand (mm) | 72          |
| IEC-stroomsterkte (A)           | 32          |
| Insteekrichting                 | Afgeschuind |
| Kenkleur                        | Rood        |
| Materiaal                       | Kunststof   |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Militaire uitvoering                                    | Nee                   |
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)    |
| RAL-nummer                                              | 0                     |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 400 V (50+60 Hz) rood |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 50                    |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 1000                  |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 1000                  |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                       |
| Uurstand (h)                                            | 6                     |
| Verticale boorgatafstand (mm)                           | 98                    |