# Walther Werke - FW611502SK

## NEO Socle connecteur mural Droit 16A 5P2h IP54 >50 500V avec connexion à vis

CEE NEO Socle de connecteur mural. Voltage >50V 300-500Hz avec anneau codage couleur vert. Dimensions plastron 86x86mm L'utilisation de vis Torx sur le contact assure une transmission optimale de la puissance et une plus longue durée de vie des têtes de vis. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | FW611502SK |
| GTIN | 4015609052028 |
| ETIM | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque | Walther Werke |

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Couleur caractéristique | Vert |
| Direction d'enfichage | Droit |
| Finition militaire | Non |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz) | 500 |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz) | 300 |
| Intensité de courant IEC (A) | 16 |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) | |
| Inverseur de phase | Non |
| Matériau | Plastique |

| | |
|---|---|
| Matériel de contact | CuZn |
| Nombre de pôles | 5 |
| Numéro RAL | 0 |
| Position de l'heure (h) | 2 |
| Technique de raccordement | Borne à vis |
| Tension assignée (maximum) (V) | 1000 |
| Tension assignée (minimum) (V) | 1000 |
| Tension selon EN 60309-2 | 50-500 V (>300-500 Hz) vert |
| Traitement de surface des contacts | Non traité |
| Type de construction | Fiche d'appareil en saillie |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on