

## Walther Werke - FW631309CC

### NEO Toestelstekker Recht 32A 3P 9h IP54 400-440V met veerklem

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Recht 32A met veerklem, 3P 9h IP54 380-415V~ met kleurringcodering "rood". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 86x86mm. Montageafmeting 69,5x69,5mm

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Artikelcode | FW631309CC                    |
| GTIN        | 4015609311088                 |
| ETIM        | EC001319 - CEE-toestelstekker |
| Merk        | Walther Werke                 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Aansluittechniek       | Schroefloze klem       |
| Aantal polen           | 3                      |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                   |
| Bouwvorm               | Aanbouwapparaatstekker |
| Contactmateriaal       | CuZn                   |
| IEC-stroomsterkte (A)  | 32                     |
| Insteekrichting        | Recht                  |
| Kenkleur               | Rood                   |
| Materiaal              | Kunststof              |
| Met fasewisseling      | Nee                    |
| Militaire uitvoering   | Nee                    |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)        |
| RAL-nummer                                              | 0                         |
| Spanning vlgs. EN 60309-2                               | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
| Toegekende frequentie (maximum) (Hz)                    | 50                        |
| Toegekende frequentie (minimum) (Hz)                    | 50                        |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 690                       |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 690                       |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                           |
| Uurstand (h)                                            | 9                         |