

## Walther Werke - FW711307SK

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 3P 7h IP54 500V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec connexion à vis, 3P 7h IP54 480-500V~ avec code couleur "noire". Boîtier en PA6 et support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimension de la bride 77.5x90mm. Dimension de montage 45x78mm

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW711307SK                      |
| GTIN              | 4015609118410                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Noir      |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60        |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50        |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                      | Non       |
| Matériau                                                | Plastique |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Matériel de contact                   | CuZn                        |
| Nombre de pôles                       | 3                           |
| Numéro RAL                            | 0                           |
| Position de l'heure (h)               | 7                           |
| Technique de raccordement             | Borne à vis                 |
| Tension assignée (maximum)<br>(V)     | 1000                        |
| Tension assignée (minimum) (V)        | 1000                        |
| Tension selon EN 60309-2              | 500 V (50+60 Hz) noir       |
| Traitement de surface des<br>contacts | Non traité                  |
| Type de construction                  | Fiche d'appareil en saillie |