

## Walther Werke - FW711308SK

### NEO Toestelstekker Schuin 16A 3P 8h IP54 1000V met schroefaansluiting

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Schuin 16A met schroefaansluiting, 3P 8h IP54 >250V DC met kleurringcodering "grijs" met aangebouwde. Behuizing van het materiaal PA6 en zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 77,5x90mm. Montageafmeting 45x78mm

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Artikelcode | FW711308SK                    |
| GTIN        | 4015609118441                 |
| ETIM        | EC001319 - CEE-toestelstekker |
| Merk        | Walther Werke                 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Aansluittechniek       | Schroefklem            |
| Aantal polen           | 3                      |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                   |
| Bouwvorm               | Aanbouwapparaatstekker |
| Contactmateriaal       | CuZn                   |
| IEC-stroomsterkte (A)  | 16                     |
| Insteekrichting        | Afgeschuind            |
| Kenkleur               | Grijs                  |
| Materiaal              | Kunststof              |
| Met fasewisseling      | Nee                    |
| Militaire uitvoering   | Nee                    |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld) |
| RAL-nummer                                              | 0                  |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | >250 V DC grijs    |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 1000               |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 1000               |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                    |
| Uurstand (h)                                            | 8                  |