

## Walther Werke - FW711310SK

### NEO Toestelstekker Schuin 16A 3P 10h IP54 >50-500V met schroefaansluiting

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Schuin 16A met schroefaansluiting, 3P 10h IP54 >50V 100-300Hz met kleurringcodering "groen" met aangebouwde. Behuizing van het materiaal PA6 en zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 77,5x90mm. Montageafmeting 45x78mm

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Artikelcode | FW711310SK                    |
| GTIN        | 4015609118526                 |
| ETIM        | EC001319 - CEE-toestelstekker |
| Merk        | Walther Werke                 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Aansluittechniek       | Schroefklem            |
| Aantal polen           | 3                      |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                   |
| Bouwvorm               | Aanbouwapparaatstekker |
| Contactmateriaal       | CuZn                   |
| IEC-stroomsterkte (A)  | 16                     |
| Insteekrichting        | Afgeschuind            |
| Kenkleur               | Groen                  |
| Materiaal              | Kunststof              |
| Met fasewisseling      | Nee                    |
| Militaire uitvoering   | Nee                    |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)          |
| RAL-nummer                                              | 0                           |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 50-500 V (100-300 Hz) groen |
| Toegekende spanning (maximum) (V)                       | 1000                        |
| Toegekende spanning (minimum) (V)                       | 1000                        |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                             |
| Uurstand (h)                                            | 10                          |