

## Walther Werke - FW711409CC

### NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 4P 9h IP54 230V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec pince à ressort, 4P 9h IP54 200-250V~ avec code couleur "bleu" avec attache. Boîtier en PA6 et support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Dimension de la bride 77.5x90mm. Dimension de montage 45x78mm

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Code de l'article | FW711409CC                      |
| GTIN              | 4015609274796                   |
| ETIM              | EC001319 - Fiche d'appareil CEE |
| Marque            | Walther Werke                   |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Classe de protection (IP)                               | IP54      |
| Couleur caractéristique                                 | Bleu      |
| Direction d'enfichage                                   | Coudé     |
| Finition militaire                                      | Non       |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60        |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50        |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 16        |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |           |
| Inverseur de phase                                      | Non       |
| Matériau                                                | Plastique |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Matériel de contact                | CuZn                        |
| Nombre de pôles                    | 4                           |
| Numéro RAL                         | 0                           |
| Position de l'heure (h)            | 9                           |
| Technique de raccordement          | Borne sans vis              |
| Tension assignée (maximum) (V)     | 690                         |
| Tension assignée (minimum) (V)     | 690                         |
| Tension selon EN 60309-2           | 200-250 V (50+60 Hz) bleu   |
| Traitement de surface des contacts | Non traité                  |
| Type de construction               | Fiche d'appareil en saillie |