

## Walther Werke - FW712306SK

### NEO Toestelstekker Schuin 16A 3P 6h IP54 230V met schroefaansluiting

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Schuin 16A met schroefaansluiting, 3P 6h IP54 200-250V~ met kleurringcodering "blauw". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensmaat 60x60mm. Montageafmeting 47x47mm

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Artikelcode | FW712306SK                    |
| GTIN        | 4015609120024                 |
| ETIM        | EC001319 - CEE-toestelstekker |
| Merk        | Walther Werke                 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Aansluittechniek       | Schroefklem            |
| Aantal polen           | 3                      |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                   |
| Bouwvorm               | Aanbouwapparaatstekker |
| Contactmateriaal       | CuZn                   |
| IEC-stroomsterkte (A)  | 16                     |
| Insteekrichting        | Afgeschuind            |
| Kenkleur               | Blauw                  |
| Materiaal              | Kunststof              |
| Met fasewisseling      | Nee                    |
| Militaire uitvoering   | Nee                    |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Oppervlaktebehandeling contacten                        | Geen (onbehandeld)         |
| RAL-nummer                                              | 0                          |
| Spanning vlg. EN 60309-2                                | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
| Toegekeende frequentie (maximum) (Hz)                   | 60                         |
| Toegekeende frequentie (minimum) (Hz)                   | 50                         |
| Toegekeende spanning (maximum) (V)                      | 1000                       |
| Toegekeende spanning (minimum) (V)                      | 1000                       |
| UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A) |                            |
| Uurstand (h)                                            | 6                          |